

ОАО «САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ». ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ПРОТИВОТОЧНАЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2005-2007гг

Состав комплекса химводоочистки производительностью 850 м.куб. в час

- Установка осветления известково-коагулированной воды производительностью 1150 куб.м/час, работающая по схеме механической фильтрации в двухкамерных механических фильтрах.
- Обессоливающая установка для технологических нужд производительностью 850 куб.м/час, работающая по схеме одноступенчатого обессоливания на противоточных Н-катионитных и ОН-анионитных фильтрах.

1. Бак исходной воды
2. Бак известково-коагулированной воды
3. Бак умягченной воды
4. Бак сбора промывочных вод механических фильтров
5. Осветлитель ВТИ-630И
6. Фильтр механический ФОВ-2К-3,4-0,6
7. Теплообменник исходной воды 1000ТНГ-10-М1-8
8. Емкость 0,1 % раствора полиакриламида ВПП1 -1 -16
9. Фильтр Н-катионитный противоточный ФИПа1-3,0-0,6
10. Фильтр анионитный противоточный ФИПа1-3,0-0,6
11. Бак обессоленной воды
12. Бак обессоленной воды собственных нужд
13. Емкость 92,5% раствора кислоты ВЭЭ1-1-5-0.6
14. Емкость 42% раствора щелочи
15. Бак-нейтрализатор

